



Quadro **Universal** multitemensione  
per ristrutturazioni impianti a fune

**SELE**

Safe lift, simple life.

- ✔ Disponibile in 24 ore
- ✔ Inverter Fuji
- ✔ Dimensioni compatte
- ✔ Massima compatibilità
- ✔ Contatori Siemens

### MANOVRA E FERMATE

Universale (max. 8 fermate)

Simplex Down (max. 8 fermate)

Simplex Full (max. 6 fermate)

### DIMENSIONE QUADRO

780 X 680 X 240 mm

### AZIONAMENTO

Tensione di alimentazione motore : 380V

Inverter ad anello aperto Fuji 5,5kW (In 14A)

Cavo schermato quadro-motore 7mt

### PORTE E OPERATORE

Manuali - semiautomatiche - automatiche

Alimentazione operatore porte : trifase 125Vac - 100Vac

Accessi : 1

Resistenza frenatura porte a tensione regolabile: 60 - 75 - 95Vcc  
(tensioni separate)

Tensione freno e pattino : 60 - 75 - 95 Vcc

### SEGNALAZIONI

Tensione luminose : 12 - 24 Vcc

Segnalazione occupato

Segnalazione prenotato (in caso di manovra collettiva)

Segnalazione presente (da serratura o da quadro)

Luce di cabina temporizzata

Batteria allarme 6Vcc con alimentazione luce emergenza in cabina

Segnalatore di posizione 1 filo per piano (display o lampade)

Massimo carico - Sovraccarico - Piano mobile - Gong in cabina

### INFORMAZIONI DI VANO

Kit informazioni di vano composto da reed monostabili e bistabili con piste magnetiche

### NORMATIVE

EN-81.1

Direttiva 95/16

### IN VARIANTE:

Accessi: 2

Manovra universale fino a 16 fermate

Simplex down fino a 9 fermate